



ЭМУЛЬСОЛ ХТС-1М — Техническая жидкость

Общее описание

Технический препарат **ЭМУЛЬСОЛ ХТС-1М** это водная микроэмульсия, основой для которой служит смесь высококачественных масел и специальной пленкообразующей добавки активирующего типа, применяемый как защитно-разделительная смазка для строительной опалубки любой сложности (вертикальная, горизонтальная, кассетного типа, для фигурных изделий) из любого материала (металл, пластик, алюминий, дерево, ламинированная фанера, полиуретан), на предприятиях строительной индустрии и в монолитном домостроении.

Применяется без разведения при производстве ЖБИ естественного твердения или с применением ТВО.

Во время всех технологических операций, практически полностью исключает сцепление поверхности бетонного изделия с формой, не портит внешний вид изделий, не влияет на сроки и интенсивность твердения бетона, не вызывает коррозию металла, а также не выделяет вредных испарений.

Перед нанесением разделительной смазки на поверхность формы или опалубки, следует очистить ее от загрязнений, ржавчины и цементного молочка. ЭМУЛЬСОЛ ХТС-1М легко наносится на поверхность любым способом, в том числе методом распыления, что позволяет сокращать расход смазки.

Нанося разделительную смазку на горячую поверхность, следует помнить о быстром высыхании препарата, что не влияет на надежность защитной пленки.

Техническая характеристика

Соответствует **ТУ 20.59.41-098-18947160-2017**

Преимущества

ЭМУЛЬСОЛ ХТС-1М обеспечивает легкую и быструю распалубку, легко наносится на поверхность любым способом, в том числе методом распыления, обеспечивает точное воспроизведение геометрии формы, гарантирует высокое качество поверхности категории А1 без темных пятен, подходит для последующей покраски изделия или покрытия лаком.

Безопасность

ЭМУЛЬСОЛ ХТС-1М по параметрам острой токсичности относится к 4-му классу умеренно опасных веществ по воздействию на организм, взрыво- и пожаробезопасен.

Кумулятивными свойствами не обладает. В нативном виде при однократном контакте с кожей не вызывает раздражения.

Сенсибилизирующие свойства не установлены.

При работе с **ЭМУЛЬСОЛОМ ХТС-1М** необходимо применять индивидуальные средства защиты по типовым отраслевым нормам.

Расфасовка и отгрузка

ЭМУЛЬСОЛ ХТС-1М заливают в чистые стальные бочки по **ГОСТ 13950-91** емкостью 200л или кубы емкостью 1000л.

Бочки размещаются на поддонах по четыре штуки и дополнительно раскрепляются крепежной лентой.