



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Это защитно-разделительная смазка для строительной опалубки любой сложности (вертикальная, горизонтальная, кассетного типа, для фигурных изделий) из любого материала (металл, пластик, алюминий, дерево, ламинированная фанера, полиуретан), в строительстве и в монолитном домостроении.

Применяется без разведения при производстве жби естественного твердения или с применением ТВО. Средство изготовлено на основе смеси высококачественных минеральных масел и пакета присадок,

обладающих защитными, противокоррозионными и очищающими свойствами.

Во время всех технологических операций ,практически полностью исключает сцепление поверхности бетонного изделия с формой , не портит внешнего вида изделий , не влияет на сроки и интенсивность твердения бетона , не вызывает коррозию металла , а также не выделяет вредных испарений.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Легко наносится на поверхность любым способом, в том числе методом распыления, что сокращает расход смазки на 10-20 %.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает легкую и быструю распалубку
- Легко наносится на поверхность любым способом, в том числе методом распыления,
- Обеспечивает точное воспроизведение геометрии формы
- Консервирует деревянную опалубку от проникающей воды, защищает от коррозии стальную опалубку

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид при 20°C	Вязкая жидкость от желтого до темно-коричневого цвета
Кислотное число, МгКОН на 1г. продукта не более	20
Стабильность эмульсии: в течении 3-х часов выделяется масло,%, не более	1
Температура застывания, °С, не ниже	-30

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- Не требует особых условий хранения
- Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления

## ФАСОВКА

