EMULSOL

ЭМУЛЬСОЛ XTC

ТУ 0258-009-18947160-2002

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технический препарат предназначен для создания масляных эмульсий, применяемых при обработке форм для различных технологических процессов на предприятиях стройиндустрии при производстве бетонных изделий.
Эмульсия на основе препарата хорошо удерживается на поверхности форм во время всех технологических операций ,практически полностью исключает сцепление поверхности бетонного изделия с формой , не портит внешнего вида изделий , не влияет на сроки и интенсивность твердения бетона , не вызывает коррозию металла , а также не выделяет вредных испарений.
Рекомендуется готовить эмульсию с применением раствора технической кальцинированной соды концентрацией 4,5 г. на 1 л воды.
На 1 л содового раствора вышеуказанной концентрации предпочтительно использовать 50г. препарата . Возможны иные соотношения компонентов, оптимизированные для конкретных условий применения.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Приготовленная эмульсия легко наносится на поверхность любым способом, в том числе методом распыления, что сокращает расход препарата .

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает легкое и быстрое приготовление эмульсии
- Сохраняет стабильность эмульсии не менее пяти дней
- Эффективен в низкой процентной концентрации до 5% в водной среде
- Эмульсия хорошо удерживается на поверхности металлических форм в течении технологического цикла
- Не меняет окраску изделий
- Нетоксично, экологически безопасно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид при 20^{0}С	Вязкая жидкость от желтого до темно-коричневого цвета
Кислотное число, МгКОН на 1г. продукта не более	20
Стабильность эмульсии:в течении 3-х часов выделяется масло,%,не более	1
Температура застывания ^{0}С, не ниже	-15

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- Не требует особых условий хранения

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления

ФАСОВКА



EMULSOL