



**СРЕДСТВО
МОЮЩЕЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ**

KLIZOIL SIGMA WF 100 — Техническое моющее средство

Общее описание

KLIZOIL SIGMA WF 100 - Техническое моющее средство, представляющее собой кислотную композицию из поверхностно-активных веществ (ПАВ), органических кислот и специальных добавок. Препарат является мягким моющим средством, не содержащим минеральных кислот.

Техническое моющее средство предназначено для удаления солевых загрязнений различной природы с кирпичных, бетонных, каменных и других видов поверхностей фасадов зданий и сооружений. Готовый к применению раствор может наноситься на очищаемую поверхность как ручным методом, с помощью кисти или валика, так и методом распыления, с помощью специализированного оборудования.

Физико-химические характеристики

	Показатель	Норма по ТУ
1	Внешний вид при 20°C	Жидкость от бесцветной до желтой окраски
2	Плотность при 20°C, г/м ³	1,03 - 1,08
3	Показатель концентрации водородных ионов (рН) 1%-го водного раствора, в пределах	1,5 - 3,0

Техническая характеристика

Соответствует **ТУ 20.41.32-043-18947160-2016**

Рекомендации по применению

Готовый к применению рабочий раствор получают путем смешивания воды и концентрированного технического моющего средства **KLIZOIL SIGMA WF 100**. Средняя рабочая концентрация готового раствора составляет 20-50 г/л. В случае сильных загрязнений концентрация может быть увеличена до 100 г/л.

Готовый к применению раствор может наноситься на очищаемую поверхность как ручным методом, с помощью кисти или валика, так и методом распыления, с помощью специализированного оборудования.

ООО «СОЛТРИ» РФ, 129515, г.Москва, ул.Академика Королева, д.13, стр.1, пом.III, ком.25

Безопасность

KLIZOIL SIGMA WF 100 нетоксичное, взрывопожаробезопасное средство.

При работе соблюдать меры предосторожности, принятые при работе с химическими веществами, использовать резиновые перчатки, защитную спецодежду.

При попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой.

Согласно ГОСТ 19433-88 к опасным грузам не относится.

Расфасовка и отгрузка

Техническое моющее средство **KLIZOIL SIGMA WF 100** заливают в полиэтиленовые бочки по ТУ 6-52-22-90 объемом от 50 до 200 л, а также в пластиковые канистры по ГОСТ Р 50962 и ГОСТ Р 51760. Бочки размещаются на поддонах по четыре штуки и дополнительно раскрепляются крепежной лентой.